


Jig Tools 周邊工具耗材

序號	圖片 Photo	品號 Item	品名 Product Name	適用機型 Specification	原廠編號 Original No
1		Z022	不銹鋼治具專用平板 46Lx16Wx5t	各廠牌皆適用Anymachines	
2		Z023	不銹鋼治具 Jig Tools 120Lx50Wx15t&18t	各廠牌皆適用Anymachines	
3		Z024	不銹鋼治具(5#100、210、240mmR) Jig Tools 150Lx50Wx15t&18t 另有180mm、210mm、240mm	各廠牌皆適用Anymachines	
4		Z025	不銹鋼治具 Jig Tools 120Lx100Wx15t	各廠牌皆適用Anymachines	
5		Z026	不銹鋼治具 Jig Tools 120Lx150Wx15t	各廠牌皆適用Anymachines	
6		Z027	不銹鋼治具(套件) Jig Tools	各廠牌皆適用Anymachines	
7		VS50	不銹鋼夾具 Jig Tools 夾距 50mm Max Open:50mm	各廠牌皆適用Anymachines	
8		VS100	不銹鋼夾具 Jig Tools(5#130) 夾距 100mm Max Open:100mm	各廠牌皆適用Anymachines	
9		VS150	不銹鋼夾具 Jig Tools 夾距 150mm Max Open:150mm	各廠牌皆適用Anymachines	
10		VS150A	不銹鋼夾具微調 Jig Tools 夾距 150mm Max Open:150mm	各廠牌皆適用Anymachines	
11		VS150B	快動不銹鋼夾具 Jig Tools 夾距 100mm&150mm Max Open:100mm&150mm	各廠牌皆適用Anymachines	
12		VS150C	快動不銹鋼夾具 Jig Tools 夾距 100mm&150mm Max Open:100mm&150mm	各廠牌皆適用Anymachines	

Jig Tools 周邊工具耗材

序號	圖片 Photo	品號 Item	品名 Product Name	適用機型 Specification	原廠編號 Original No
1		VS25	25#雙向快動不銹鋼夾具 Jig Tools	各廠牌皆適用Anymachines	
2		VS26	40#雙向快動不銹鋼夾具 Jig Tools	各廠牌皆適用Anymachines	
3		VS27	不銹鋼夾具 Jig Tools 120mmx160mm 200mmx240mm	各廠牌皆適用Anymachines	
4		VS28	不銹鋼夾具 Jig Tools 130mmx100mm	各廠牌皆適用Anymachines	
5		VS29	不銹鋼夾具 Jig Tools	各廠牌皆適用Anymachines	
6		VS30	不銹鋼分度線切割夾具 Jig Tools	各廠牌皆適用Anymachines	
7		VS31	不銹鋼垮橋 WireEDMBridge(SUS)	各廠牌皆適用Anymachines	
8		VS32	不銹鋼垮橋 WireEDMBridge(SUS) 500x74x20+3mm&5mm	MTSUBISHI三菱 SEIBU西部	
9		VS33	不銹鋼垮橋 WireEDMBridge(SUS) 520x75x20+5mmL 720x80x25+5mmL	SODICK 沙迪克	
10		VS34	線張力計 Wire Tension Tester	各廠牌皆適用Anymachines	
11		VS35	強力磁鐵 Super Magnet	各廠牌皆適用Anymachines	
12		VS36	線割專用千斤頂 Wire Jack	各廠牌皆適用Anymachines	

序號	圖片 Photo	品號 Item	品名 Product Name	適用機型 Specification	原廠編號 Original No
1		T030	不銹鋼押板 Stainless Holder 70L至120Lx22Wx8mm/12mm正 70L至120Lx22Wx8mm/12mm反	各廠牌皆適用Anymachines	
2		T031	架高不銹鋼螺絲 Stainless Cap Screw M8x15mm至150mm	各廠牌皆適用Anymachines	
3		T032	不銹鋼螺絲 Stainless Cap Screw M8x15mm至150mm	各廠牌皆適用Anymachines	
4		T033	萬向磁性表座 Magnet Seat	各廠牌皆適用Anymachines	
5		T028	橡膠油石NO240# Rubber Grinding Stone No240	各廠牌皆適用Anymachines	
6		WD-40	防銹油 Rust Preventive 469ML/382G/15.9FL.OZ	各廠牌皆適用Anymachines	

Rust Preventive 防銹添加劑

圖片 Photo	品號 Item	特點 Features	使用方法 Method of application	注意事項 Notice
		1. 能有效預防加工工件的銹蝕; To be effective in preventing corrosion of the workpiece. 2. 附着力強, 對金屬表面和絕大部分非金屬材料, 絕不會影響過濾器和密封的壽命; Very low adhesion, filters and seals good permeability, will not affect life of the filters and seals. 3. 安全, 無臭味, 可生物降解; Safety, no odor, biodegradable.	將本品添加於加工液及加工液體的槽內, 加工液濃度10%-100%的比例單次添加。 當單次添加於加工槽內, Please this product in accordance with the materials and processing cycle length of the work by 10-100 ratio to a tank, then directly add it into a processing tank.	1. 將此產品添加於加工液體中, 將本品添加於加工液體中, 3. 切勿直接接觸人體的眼睛, 皮膚或吸入液體等, 應立即用大量清水清洗。 1.Don't use this product as a KC-12 descaling agent. 2. Don't use this product in the dry shade. 3. Do not directly expose to the human eye, skin surface and the inhaled, rinse immediately with plenty of water.

Rust Preventive 防銹添加劑

圖片 Photo	品號 Item	特點 Features	使用方法 Method of application	注意事項 Notice
	K-200	1. 本產品呈酸性, 主要清除機床及零件在電加工之後表面所產生的銹蝕, 及清潔過濾工具如濾石, 濾棉, 濾紙, 濾袋等之類; This product is acidic, mainly get rid of the plant discharge after processing by the rust and clean the surrounding tools such as diamond pad, filter paper, gauze and the plates. 2. 安全, 無刺激性氣味, 可生物降解; Safety, non-irritating odor, biodegradable.	1. 根據銹蝕的程度, 將本品與純水(1:1)至(1:3)進行稀釋或不用稀釋; 2. 將此液加入電液槽或注液槽, 相當於1份, 讓其產生作用, 3. 用純水或清水清洗, 然後用潔淨水清洗。 1. According to the extent of corrosion, dilute this product and mix water by a 1:1 to 1:3 or use. 2. Inject the diluted solution into a working pot, then use clean water to wash it out, it will work later. 3. Clean the machine surface with a soft cloth or brush, then rinse it with clean water.	1. 不可添加或加入任何與本品之化學反應之有害物質或鹽類等, 2. 使用時應戴防護手套操作, 避免與人體皮膚及衣服接觸, 如有不慎接觸到人體的眼睛, 皮膚或吸入液體等, 應立即用大量清水清洗; 4. 將本品添加於乾燥環境中。 1.Don't add or mix other substances which happens with the chemical reaction, produce harmful substances. 2.Don't use metal containers. 3. Wear rubber gloves when you use this product and avoid directly contact with human skin surface, if inadvertently expose to the human eye, skin surface and the inhaled, rinse immediately with plenty of water. 4. Store this product in the dry shade.

Rust Preventive 防銹添加劑

圖片 Photo	品號 Item	特點 Features	使用方法 Method of application	注意事項 Notice
	KC-12	1. 本產品呈酸性, 主要清潔機床及零件在電加工之後表面所產生的銹蝕, 及清潔過濾工具如濾石, 濾棉, 濾紙, 濾袋等之類; This product is acidic and gets rid of the plant discharge on the working surface after the corrosion. 2. 安全, 無刺激性氣味, 可生物降解; Safety, non-irritating odor, biodegradable.	1. 根據銹蝕的程度, 將本品與純水(1:1)至(1:3)進行稀釋或不用稀釋; 2. 將此液加入電液槽或注液槽, 相當於1份, 讓其產生作用, 3. 用純水或清水清洗, 然後用潔淨水清洗。 1. According to the extent of corrosion, dilute this product and mix water by a 1:1 to 1:3 or use. 2. Inject the diluted solution into a working pot, then use clean water to wash it out, it will work later. 3. Clean the machine surface with a soft cloth or brush, then rinse it with clean water.	1. 本產品呈酸性, 主要清潔機床及零件在電加工之後表面所產生的銹蝕, 及清潔過濾工具如濾石, 濾棉, 濾紙, 濾袋等之類; This product is acidic and gets rid of the plant discharge on the working surface after the corrosion. 2. 安全, 無刺激性氣味, 可生物降解; Safety, non-irritating odor, biodegradable.